

|                                                                                   |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>HDS</b> | <p><b>Números telefónicos de emergencia las 24 horas</b><br/><b>Emergencias médicas/Control de Toxicología:</b><br/><b>En EEUU.: Llame 1-800-222-1222</b></p> <p><b>Fuera de los EE.UU.: Llame al Centro de Control de Toxicología local.</b></p> <p><b>Transporte/Centro nacional de Respuesta::</b><br/><b>1-800-535-5053</b><br/><b>1-352-323-3500</b></p> <p>NOTA: Los números de emergencia del Centro de Respuesta Nacional sólo se deben usar en caso de emergencias químicas que involucren un derramamiento, incendio, exposición o accidente que tengan que ver con químicos</p> |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

IMPORTANTE: Lea esta hoja de datos de la seguridad de los materiales antes de manipular o desechar este producto, y entregue esta información a los empleados, clientes y usuarios de este producto. Este producto está cubierto por la norma de comunicación de riesgos OSHA, y este documento fue preparado de acuerdo con los requisitos de dicha norma. Todos los términos abreviados utilizados en este documento se describen con más detalles en la sección 16.

## 1. Identificación del preparado/Empresa

|                                       |                                                                                                                        |                               |                                      |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|
| <b>Nombre:</b>                        | Textured Mortar Premium Elastomeric Latex Filler & Sealant                                                             | <b>Fecha última revisión:</b> | 7/25/2025                            |
| <b>Código de Barras del Producto:</b> | 070798100817, 070798100824, 070798101838                                                                               | <b>Reemplaza:</b>             | 2/18/2025                            |
| <b>Fabricante:</b>                    | DAP Global Inc.<br>2400 Boston Street Suite 200<br>Baltimore, MD 21224-4723<br>888-327-8477 (asuntos de no emergencia) | <b>Uso del producto:</b>      | Calafatear                           |
|                                       | Coordinador de HDS: MSDS@dap.com                                                                                       | <b>HDS Número:</b>            | 1043101                              |
|                                       | Teléfono de Emergencia:<br>Transportación: 1-800-535 -5053<br>1-352-323-3500<br>Poison Control: 1-800-222-1222         | <b>Preparador:</b>            | Reglamentación y Asuntos Ambientales |

## 2. Identificación de los Peligros

**REPASO DE EMERGENCIA:** Este producto contiene glicol de etileno.

### Clasificación GHS

Irritación a los ojos, categoría 2A, Irritación de la piel, categoría 2, STOT, exposición única, categoría 2

### Símbolos de peligro



### Palabra de advertencia

Advertencia

### DECLARACIONES DE PELIGRO GHS

|                                     |      |                                  |
|-------------------------------------|------|----------------------------------|
| Irritación de la piel, categoría 2  | H315 | Provoca irritación cutánea.      |
| Irritación a los ojos, categoría 2A | H319 | Provoca irritación ocular grave. |

STOT, exposición única, categoría 2

H371

Puede provocar daños en los órganos. Clasificada como de Categoría 2, la evidencia de estudios en animales sugiere que es dañina. Muerte celular, cambio adverso en la bioquímica, parámetros de hematología o análisis de orina, sistema nervioso central o periférico y efectos en los sentidos. Necrosis multifocal o difusa, formación de fibrosis o granulomas en los órganos.

**GHS etiqueta los consejos de prudencia**

|                |                                                                                                                                                                      |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| P260           | No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.                                                                                                |
| P264           | Lavar ... concienzudamente tras la manipulación.                                                                                                                     |
| P280           | Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.                                                                                                                  |
| P302+P352      | EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con agua y jabón abundantes.                                                                                                  |
| P305+P351+P338 | EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando. |
| P308+P311      | EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA/médico/...                                                                            |
| P321           | Se necesita un tratamiento específico (ver ... en esta etiqueta).                                                                                                    |
| P332+P313      | En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.                                                                                                                |
| P337+P313      | Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.                                                                                                             |
| P362           | Quitar las prendas contaminadas.                                                                                                                                     |
| P405           | Guardar bajo llave.                                                                                                                                                  |
| P501           | Eliminar el contenido/el recipiente en ...                                                                                                                           |

**Consejos de prudencia GHS hoja de datos de seguridad**

|      |                                                  |
|------|--------------------------------------------------|
| P270 | No comer, beber ni fumar durante su utilización. |
|------|--------------------------------------------------|

### 3. Composición/Información sobre los componentes

| Nombre químico                    | Nº- CAS    | Peso %  | Símbolo GHS     | Declaración GHS |
|-----------------------------------|------------|---------|-----------------|-----------------|
| Carbonatodecalcio                 | 1317-65-3  | 15-40   | GHS07           | H315-319        |
| Dibenzoato De 2, 2' - Oxidietanol | 120-55-8   | 5-10    | Sin información | Sin información |
| Propanol, Oxybis-, Dibenzoate     | 27138-31-4 | 1-5     | Sin información | Sin información |
| Etilen Glicol                     | 107-21-1   | 0.5-1.5 | GHS07-GHS08     | H332-370-373    |
| Disolventestoddard                | 8052-41-3  | 0.1-1.0 | GHS02-GHS08     | H226-304-372    |

El texto para el SGA Indicaciones de peligro que se muestran arriba (si los hay) se da en la sección de "Otra información".

### 4. Primeros auxilios



**FIRSTAID GENERAL ADVICE:** Obtenga ayuda médica si los síntomas persisten.

**Inhalación:** En condiciones ambientales normales es poco probable que el material represente algún riesgo por inhalación. Si experimenta dificultades para respirar, abandone el área para tomar aire fresco. Si continua con dificultades, obtenga atención médica de inmediato.

**Ingestión:** Si se traga, NO PROVOQUE EL VÓMITO. Obtenga atención médica de inmediato.

**Contacto con la piel:** En caso de contacto, lavar la piel inmediatamente con agua y jabón.

**Contacto con los ojos:** En caso de contacto, enjuague los ojos de inmediato con grandes cantidades de agua por al menos 15 minutos hasta que la irritación ceda. Obtenga atención médica de inmediato.

**IMPORTANT SYMPTOMS:** Sin información

**NOTE TO PHYSICIAN:** Sin información

### 5. Medidas de lucha contra incendios

**PELIGROS INUSUALES DE INCENDIO Y EXPLOSIÓN:** Ninguno conocido.

**PROCEDIMIENTOS ESPECIALES CONTRA INCENDIOS:** Use un aparato para respiración auto-contenida con demanda de presión (aprobado por el Instituto NIOSH o equivalente) y equipo completo de protección. Use rociador de agua para enfriar las superficies expuestas.

**UNSUITABLE EXTINGUISHING MEDIA:** Sin información

**Medios de extinción recomendados:** Espuma del alcohol, Dióxido de carbono, Sustancias Químicas Secas, Espuma, Spray o Bruma de Agua, Agua

## 6. Medidas a tomar en caso de vertido accidental

**PASOS QUE HAY QUE TOMAR EN CASO DE QUE EL MATERIAL SEA LIBERADO O DERRAMADO:** Usar equipo de protección personal según sea necesario. Raspe el material seco y coloque en contenedores.

**CONTAINMENT AND CLEAN UP:** Mantener alejadas a las personas de la zona de fuga y en sentido opuesto al viento. Usar equipo de protección personal según sea necesario.

Contenga el material y retire con absorbente inerte. Deseche el absorbente contaminado, el contenedor y el contenido no utilizado según las normas locales, estatales y federales.

Limpiar a fondo la superficie contaminada.

Evite que el producto vaya al alcantarillado.

Eliminar el material conforme a todas las reglamentaciones federales, estatales y locales.

**Precauciones para la protección del medio ambiente:** Limpie el área como sea apropiado. Deseche apropiadamente el absorbente saturado, o los materiales de limpieza. Leyes y reglamentos locales, federales y estatales deben ser verificadas para la disposición del material. así mismo como los materiales y equipos utilizados en la limpieza para la destrucción. Es necesario determinar cuales leyes y reglamentos deben ser aplicados en las materias arriba mencionadas. Secciones 13 y 15 de MDMS contienen información en referencia a los requerimientos federales y estatales.

**EMERGENCY ADVICE:** Sin información

**PERSONAL PRECAUTIONS:** Sin información

## 7. Manipulación Y Almacenamiento



**Manipulación:** ¡MANTENGA LEJOS DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS! NO TOME INTERNAMENTE. Use únicamente con ventilación adecuada. Verifique que haya entrada de aire fresco durante la aplicación y el secado. Lave a fondo después de manipular.

**Almacenamiento:** Evite el calor y el congelamiento en exceso. No almacene a temperaturas por encima de 120 °F (49 °C). Almacene lejos de sustancias cáusticas y oxidantes.

## 8. Controles de exposición/protección personal

### Componentes con límites de exposición

| Nombre químico     | ACGIH TLV-TWA             | ACGIH-TLV STEL                                                                                   | OSHA PEL-TWA                                                                     | OSHA PEL-CEILING |
|--------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Carbonatodecalcio  | N.E.                      | N.E.                                                                                             | 15 mg/m <sup>3</sup> TWA total dust, 5 mg/m <sup>3</sup> TWA respirable fraction | N.E.             |
| Etilen Glicol      | 25 ppm TWA vapor fraction | 50 ppm STEL vapor fraction, 10 mg/m <sup>3</sup> STEL inhalable particulate matter, aerosol only | N.E.                                                                             | N.E.             |
| Disolventestoddard | 100 ppm TWA               | N.E.                                                                                             | 500 ppm TWA, 2900 mg/m <sup>3</sup> TWA                                          | N.E.             |

Otros consejos: MEL = Límite de Exposición Máximo OES = Occupational Exposure Standard SUP = Estándar de Exposición Ocupacional Sk = Sensibilización de la Piel NE = No Establecido

### Protección personal



**Protección respiratoria:** Normalmente no se necesita equipo personal de protección respiratoria.



**Protección de la piel:** Guantes de látex Las personas sensibles deben usar guantes para evitar el contacto repetido.



**Protección de los ojos:** Gafas de seguridad cuando sea necesario.



**Otro equipo de protección personal:** no se precisa en el uso normal.



**Prácticas de Higiene:** Lávense las manos antes de los descansos y después de terminar la jornada laboral. Quítese y lave la ropa contaminada antes de reutilizar.



**ENGINEERING CONTROLS:** Asegurarse de una ventilación adecuada, especialmente en locales cerrados.

## 9. Propiedades físicas Y químicas

|                                          |                                            |                                           |                  |
|------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|
| <b>Color:</b>                            | pigmentadas                                | <b>Estado Físico:</b>                     | Pasta            |
| <b>Olor:</b>                             | Amoniaco muy Leve                          | <b>pH-valor:</b>                          | Entre 7,0 y 12,0 |
| <b>Densidad:</b>                         | 1.31 - 1.32                                | <b>Viscosidad (mPa.s):</b>                | Not Established  |
| <b>Freeze Point, °C:</b>                 | No Establecido.                            | <b>Partition Coeff., n-octanol/water:</b> | No Establecido.  |
| <b>Temperatura de descomposición:</b>    | No Establecido.                            | <b>Límites de explosividad, %:</b>        | N.E.             |
| <b>Intervalo de punto de ebullición:</b> | N.A. Mixture w/o a constant boiling point. | <b>Temperatura de autoignición</b>        | No Establecido.  |
| <b>Punto de inflamación:</b>             | Water - based, does not flash.             | <b>Presión de vapor, mmHg:</b>            | No Establecido.  |
| <b>Densidad de vapor:</b>                | Más pesado que el Aire                     | <b>Método Flash:</b>                      | Ninguno(a)       |
| <b>Particle Characteristics:</b>         | Sin información                            | <b>Hidrosolubilidad:</b>                  | No Establecido.  |
| <b>Inflamabilidad:</b>                   | No mantiene la combustión                  |                                           |                  |

(Consulte la sección "Información adicional" para la leyenda de la abreviatura)

(Si el producto es un aerosol, el punto de inflamación indicado anteriormente es el del propelente.)

## 10. Estabilidad Y Reactividad

**Reactividad:** Estable en condiciones normales

**Estabilidad:** Estable bajo las condiciones de almacenamiento recomendadas.

**Condiciones a evitar:** Calentamiento y congelamiento excesivos.

**Incompatibilidades:** Incompatible con bases fuertes y agentes oxidantes.

**Productos de descomposición peligrosos:** Productos de descomposición normal, es decir, COx, NOx.

## 11. Información toxicológica



**Experiencia práctica**

**IMPORTANT SYMPTOMS:** Sin información

**Inhalación:** Bajo condiciones normales de uso no es de esperar que este producto cause efectos adversos sobre la salud. La inhalación de vapores en concentración elevada puede originar irritación leve del sistema respiratorio (nariz, boca, membranas mucosas).

**Ingestión:** La toxicidad oral con una sola dosis es muy baja. Las cantidades ingeridas incidentales a la manipulación industrial no tienden a causar lesiones; no obstante, la ingestión de grandes cantidades podría causar lesiones. La ingestión de glicol de etileno puede causar irritación gastrointestinal, náusea, vómito, diarrea y si se ingiere en suficientes cantidades, muerte.

**Contacto con la piel:** Bajo condiciones normales de uso no es de esperar que este producto cause efectos adversos sobre la salud.

**Contacto con los ojos:** El contacto directo con los ojos puede causar irritación.

**PELIGRO DE SALUD CRONICO:** La exposición repetida o prolongada puede producir ligera irritación de los ojos y de la piel. El glicol de etileno puede causar daño al riñón e hígado con la sobre exposición prolongada y repetida. Los estudios han demostrado que la inhalación repetida al glicol de etileno ha producido cambios cardiovasculares adversos en los animales de laboratorio. Se ha demostrado que el glicol de etileno causa defectos de nacimiento en animales de laboratorio. Los componentes de este producto incluyen polvo de sílice cristalina que, si se inhala, puede causar silicosis, una forma de fibrosis pulmonar progresiva. La sílice cristalina inhalable está catalogada por la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer (IARC) como carcinógeno del grupo I (pulmón) con base en evidencia suficiente en humanos expuestos ocupacionalmente y evidencia suficiente en animales. La sílice cristalina también figura en la lista del Programa Nacional de Toxicología (NTP) como carcinógeno humano conocido. Los componentes también pueden contener tremolita asbestiforme o no asbestiforme u otros silicatos como impurezas. La exposición a estas impurezas en forma inhalable, por encima del mínimo, puede ser cancerígena o causar otros problemas pulmonares graves.

**Carcinogénesis:** Sin información

**PRINCIPAL(ES) VÍA(S) DE ENTRADA:** Contacto con la Piel

**Valor de toxicidad aguda**

**Los efectos agudos de este producto no han sido probados. Los datos sobre los componentes individuales son indicados debajo:**

| Nº- CAS    | Nombre químico                    | Oral LD 50       | Dérmica LD50       | Vapor CL50     |
|------------|-----------------------------------|------------------|--------------------|----------------|
| 1317-65-3  | Carbonatodecalcio                 | 6450 mg/kg Rata  | N.I.               | N.I.           |
| 120-55-8   | Dibenzoato De 2, 2' - Oxidietanol | 2830 mg/kg Rata  | >2000 mg/kg conejo | >200 mg/L Rata |
| 27138-31-4 | Propanol, Oxybis-, Dibenzoate     | 3914 mg/kg Rata  | >2000 mg/kg Rata   | N.I.           |
| 107-21-1   | Etilen Glicol                     | 4700 mg/kg Rata  | 9530 mg/kg conejo  | N.I.           |
| 8052-41-3  | Disolventestoddard                | >7000 mg/kg Rata | >2000 mg/kg conejo | 21 mg/L Rata   |

N.I. = Sin información

## 12. Información ecológica

**Informacion Ecológica:** No se conocen ni esperan daños ecológicos bajo uso normal.

**Persistencia y degradabilidad:** Sin información

**Potencial de bioacumulación:** Sin información

**Movilidad en suelo:** Sin información

**OTHERE COLOGICAL:** Sin información

## 13. Consideraciones sobre la eliminación



**Producto**

**Información sobre el desecho:** Deseche los materiales de acuerdo con todas las normas federales, estatales y locales.

**PASOS QUE HAY QUE TOMAR EN CASO DE QUE EL MATERIAL SEA LIBERADO O DERRAMADO:** Usar equipo de protección personal según sea necesario. Raspe el material seco y coloque en contenedores.

**PACKAGE CONTAMINMENT:** Sin información

## 14. Información relativa al transporte

**Precauciones especiales de transporte:** Sin información

|                                                 |                 |
|-------------------------------------------------|-----------------|
| Nombre UN/NA DOT:                               | No Aplicable    |
| Nombre apropiado de embarque:                   | No Regulado.    |
| Grupo embalaje:                                 | No Aplicable    |
| Clase de riesgo:                                | No Aplicable    |
| Subclase de Peligros:                           | N.A.            |
| Paginación De la Guía:                          | Sin información |
| Environmental hazards:                          | Ninguno(a)      |
| Transport in bulk according to IMO instruments: | Ninguno(a)      |

## 15. Información reglamentaria

### Reglamentos federales de EE.UU.:

#### Categoría de peligro CERCLA - SARA

Este producto ha sido revisado según las categorías de riesgo de EPA promulgadas según las secciones 311 y 312 de la Ley de enmienda y reautorización de fondos especiales de 1986 (SARA, por sus iniciales en inglés, Título III) y se considera, según las definiciones correspondientes, que cumple con las siguientes categorías:

Skin Corrosion or Irritation, Serious eye damage or eye irritation, Specific target organ toxicity (single or repeated exposure)

#### SARA SECCIÓN 313:

Este producto contiene las siguientes sustancias sujeto a los requisitos de reporte de la sección 313 del título III de la ley SARA de 1986 y 40 CFR parte 372:

| <u>Nombre químico</u> | <u>N°- CAS</u> |
|-----------------------|----------------|
| Etilen Glicol         | 107-21-1       |

#### LEY DE CONTROL DE SUSTANCIAS TÓXICAS:

Todos ingredientes en este producto son o en lista de inventario de TSCA, o de otro modo exima.

Este producto contiene las siguientes sustancias químicas de acuerdo con los requisitos de reporte de la ley TSCA 12(B) si es exportado desde los Estados Unidos:

No existen componentes TSCA12(b) en este producto .

## 16. Otras informaciones

Fecha última revisión: 7/25/2025 Reemplaza: 2/18/2025

Motivo de la revisión: Cambio en la composición del producto  
Cambio en las sustancias y/o propiedades del producto en la(s) sección(es):  
03 - Hazards Identification  
09 - Información Física y Química  
11 - Información toxicológica  
13 - Consideraciones sobre la eliminación  
14 - Información de Transporte  
Cambio en la(s) Declaración(es) de Revisión

Ficha de Datos de Seguridad producida por: Departamento de Regulación

### Clasificaciones HMIS:

Salud: 1

Inflamabilidad: 1

Reactividad: 0

Protección personal: X

COV menos agua, menos el solvente exempto, g/L: 30.6

COV material, g/L: 23

VOC Actual, Wt/Wt%: 1.7

Los textos con las declaraciones de peligrosidad del GHS se muestran en la sección 3 describiendo cada ingrediente:

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| H226 | Líquidos y vapores inflamables.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| H304 | Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| H315 | Provoca irritación cutánea.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| H319 | Provoca irritación ocular grave.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| H332 | Nocivo en caso de inhalación.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| H370 | Provoca daños en los órganos. Sustancias clasificadas como Categoría 1 que produjeron toxicidad importante en seres humanos y demuestran producir toxicidad importante con una sola exposición. Muerte celular, cambio adverso en la bioquímica, parámetros de hematología o análisis de orina, sistema nervioso central o periférico y efectos en los sentidos, necrosis multifocal o difusa, formación de fibrosis o granulomas en los órganos. |
| H372 | Provoca daños en los órganos tras exposiciones prolongadas o repetidas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| H373 | Puede provocar daños en los órganos tras exposiciones prolongadas o repetidas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

**Iconos para pictogramas GHS mostrados en la Sección 3 que describen cada ingrediente:**

GHS02



GHS07



GHS08



Leyenda: N.A. - No Aplicable, N.E. - No Establecido, N.D. - No Determinado

DAP cree los datos y las declaraciones contenidas en el presente documento son correctas a la fecha de creación del mismo. Son ofrecidos en buena fe como valores típicos, más sin embargo podrían no representar especificaciones técnicas del producto. Ninguna GARANTÍA DE COMERCIALIZACIÓN, GARANTÍA DE CORRESPONDENCIA PARA UN PROPÓSITO PARTICULAR NI CUALQUIER OTRA GARANTÍA, ES HECHA NI EXPRESA NI IMPLÍCITAMENTE CON RESPECTO A LA INFORMACIÓN AQUÍ PROVEÍDA O CON RESPECTO AL PRODUCTO AL QUE ESTA.

Dado que este documento está pensado solo como una guía para el apropiado uso y manejo preventivo del producto mencionado, por parte de una persona adecuadamente capacitada, es por lo tanto la responsabilidad del usuario de (i) revisar las recomendaciones con la consideración debida para el contexto específico del uso destinado y (ii) determinar si las mismas son apropiadas.