



HOJA DE DATOS

2400 Boston Street | Suite 200 | Baltimore, MD | 21224

DAP® DAPTEx® Plus

Sellador de espuma aislante de látex multiuso

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El sellador de espuma aislante **DAPTEx® Plus** es una fórmula a base de látex que bloquea el paso de corrientes de aire, reduce la pérdida de energía y evita la entrada de plagas. Es una excelente opción para sellar el contorno de ventanas y puertas durante la instalación, ya que DAPTEx® Plus no se expande en exceso como muchas espumas de poliuretano. Su aplicador reutilizable, que no se obstruye, y su fácil limpieza con agua y jabón eliminan el desperdicio y el desorden asociados a otros selladores de espuma aislante. DAPTEx® Plus se puede trabajar, moldear y pintar, lo que lo hace ideal para proyectos de reparación y retoque, como el relleno de agujeros o grietas en paredes, molduras y remates. La espuma, cuando ha secado, permanece flexible, minimizando la necesidad de recortar la aplicación excesiva.



EMPAQUE	Caja	COLOR	UPC
Envase de 12 oz. (340 g)	12	Blanco	7079818836



HOJA DE DATOS

2400 Boston Street | Suite 200 | Baltimore, MD | 21224

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS CLAVE

- Sella, aísla y es impermeable
- Mayor durabilidad, flexibilidad y resistencia al agua
- Fórmula de baja presión – Segura para todas las ventanas y puertas – Cumple con la norma 812 de la AAMA
- Limpieza fácil con agua
- Espuma blanca brillante

USOS SUGERIDOS

- Sellado y aislamiento de marcos y jambas de puertas y ventanas; sellado alrededor de tuberías, conductos y rejillas de ventilación; sellado de pasos de instalaciones a través de muros; relleno de pequeñas grietas y huecos alrededor de cimientos situados sobre el nivel del suelo y espacios de acceso reducido.
- Sellado perimetral de cajas de interruptores y enchufes eléctricos.
NOTA: No apto para su uso en el interior de cajas de interruptores y enchufes eléctricos.
- DAPtex® Plus proporciona un sello aislante sobre madera, concreto, ladrillo, vinilo, acero y aluminio.

PARA MEJORES RESULTADOS

- Aplique a temperaturas entre 45° F a 95° F (7° C a 35° C).
- La superficie debe estar limpia, seca y libre de materiales extraños.
- Aplique en espacios con humedad relativa de 50% o inferior
- Si se utiliza en exteriores, pinte una vez que haya curado completamente
- Aplique alrededor de las cajas de interruptores y enchufes eléctricos, no en su interior

APLICACIÓN

INSTRUCCIONES: Importante – lea todas las instrucciones y precauciones antes de usar. Utilice siempre protección para los ojos y ropa de trabajo, y utilice en áreas bien ventiladas. Use telas protectoras. El producto es inflamable durante la dispensación – apague todas las fuentes de ignición antes de usar.

Preparación: La superficie debe estar limpia, seca y libre de materiales extraños. Agite el envase vigorosamente durante 1 minuto antes de utilizar. Inserte el tubito en la boquilla situada sobre el gatillo. Retire la pestaña de seguridad situada sobre el gatillo. Importante: Antes de comenzar el trabajo, primero practique dispensando en materiales de desecho.



HOJA DE DATOS

2400 Boston Street | Suite 200 | Baltimore, MD | 21224

Aplicación: Dispense lentamente la espuma desde el envase en posición vertical, llenando la cavidad hasta 90 % para permitir una expansión mínima. Para mejores resultados, trabaje con herramienta o moldee mientras esté húmeda. No recorte ni retire la capa superficial de la espuma curada. Para aplicaciones en exteriores, aplique una pintura de látex para exteriores de buena calidad sobre la espuma una vez que esta haya curado completamente. Si va a almacenar el producto para reutilizarlo, retire el tubito y límpielo, así como la boquilla, con agua tibia. El material curado puede eliminarse de la boquilla o del tubito utilizando un limpiador de pipas o un clip. No se recomienda para uso en o por debajo del nivel del suelo ni para cavidades cerradas. Para aberturas mayores a 2 pulg. (5.1 cm) de profundidad, utilice varias capas de 1 pulg. (2.5 cm) cada una.

Limpieza: La espuma no curada se puede limpiar con agua jabonosa.. El exceso de sellador curado se puede raspar.

Almacenamiento/Reutilización: Si va a almacenar el producto para reutilizarlo, retire el tubito y límpielo, así como la boquilla, con agua tibia. El material curado puede eliminarse de la boquilla o del tubito utilizando un limpiador de pipas o un clip.

PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS TÍPICAS

Rendimiento por envase (cordón de 1/4 pulg.)	400 pies lineales (122 m lineales)
Tiempo de secado/ sin adherencia al tacto	10 minutos
Tiempo de secado (condiciones típicas en interiores - ~68° F (20° C) / <50% HR))	24 horas
Vida útil en el contenedor	18 meses(sin abrir)
Rango de temperatura para la aplicación	45° F a 95° F (7° C a 35° C).
Color	Blanco brillante
Consistencia	Espuma (consistencia semejante a una esponja cuando cura)
Química	Látex

SEGURIDAD

Consulte la etiqueta del producto o la Hoja de datos de seguridad (SDS) para la información sobre salud y seguridad. Puede solicitar una Hoja de datos de seguridad visitando nuestro sitio web en dap.com o llamando al 888-DAP-TIPS.

GARANTÍA

GARANTÍA LIMITADA DE UN AÑO: Los términos de la garantía están disponibles en dap.com/warranty. Llame al (888)-DAP-TIPS para obtener una copia escrita gratis.



HOJA DE DATOS

2400 Boston Street | Suite 200 | Baltimore, MD | 21224

IDENTIFICACIÓN DE LA COMPAÑÍA

Fabricante: DAP Products Inc., 2400 Boston Street, Baltimore, Maryland 21224

Información sobre el uso: Llame al 888-DAP-TIPS o visite dap.com y haga clic en “Ask the Expert”

Información para pedidos: 800-327-3339 u orders@dap.com

Número de fax: 410-558-1068

También, visite el sitio web de DAP en dap.com.