



HOJA DE DATOS TÉCNICOS

2400 Boston Street | Suite 200 | Baltimore, MD | 21224

Adhesivo para alfombras de exterior para todo tipo de clima WELDWOOD® de DAP®

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El adhesivo para alfombras de exterior para todo clima WELDWOOD® de DAP® es un adhesivo de gran resistencia, a prueba de intemperie, diseñado para la instalación permanente de la mayoría de las alfombras de exterior y césped artificial. La fórmula a base de caucho de agarre rápido es resistente a las ondulaciones.



EMPAQUE	COLOR	UPC
Cuarto de galón (946 ml)	Marrón claro	7079800442
1 galón (3.8 l)	Marrón claro	7079800443

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS CLAVE

- Soporta la lluvia, la nieve, el hielo y la congelación
- El adhesivo a base de caucho fuerte es resistente a las ondulaciones
- Use en clima frío o cálido de 45° F a 100° F (7° C a 38° C)

USOS SUGERIDOS

Para unir permanentemente la mayoría de las alfombras de exterior, incluyendo céspedes artificiales con respaldo de caucho o de poliéster sobre asfalto, concreto y madera.

El adhesivo para alfombras de exterior para todo tipo de clima WELDWOOD® de DAP® está formulado para usar con alfombras con respaldo de caucho o de poliéster y céspedes artificiales. No se recomienda este producto para instalar baldosas o alfombras con respaldo de uretano o vinilo. No use sobre alquitrán ni papel de fieltro. Para uso en exteriores únicamente.



HOJA DE DATOS TÉCNICOS

2400 Boston Street | Suite 200 | Baltimore, MD | 21224

CARACTERÍSTICAS DE RENDIMIENTO

El adhesivo para alfombras de exterior para todo tipo de clima WELDWOOD® de DAP® se puede usar sobre madera tratada o sin tratar (se debe tener cuidado de comprobar que la madera tratada tenga bajo contenido de humedad antes de aplicar el adhesivo) y concreto. Se puede usar en clima fresco o cálido de 45° F a 100° F (7° C a 38° C) Soporta la lluvia, la nieve, el hielo y la congelación. Esta fórmula, estable para congelación/descongelación, es a prueba de intemperie y se puede exponer a la lluvia después de 24 horas.

APLICACIÓN

Preparación:

1. La temperatura del piso, el revestimiento de piso y el adhesivo deben estar al menos de 45° F a 100° F (7° C a 38° C) a menos que el fabricante del piso recomiende otra cosa.
2. Cuando se use en áreas confinadas de exterior, proporcione ventilación adecuada para que las emanaciones no puedan concentrarse en un lugar.
3. La unión de las superficies debe ser limpia, seca, libre de cera, grasa, suciedad, pintura, otros contaminantes y humedad debido a la presión hidrostática.

Tipo de revestimiento de piso
Productos laminados y alfombra perforada

Tamaño de la muesca del palustre
1/16 pulg. x 1/16 pulg. x 1/16 pulg.
Muesca cuadrada

Cubrimiento aproximado
16-22 yd²/gal (15 m²- 18.4 m²)/gal (3.8 l)

Alfombras de respaldo liso (esponja, alta densidad, espuma, caucho y polipropileno de tejido tupido)

3/32 pulg. x 3/32 pulg. x 3/32 pulg.
Muesca cuadrada

12-16 yd²/gal (5 m²- 8.4 m²)/gal (3.8 l)

Alfombras con reverso texturizado o de poliéster (Duragon, yute, látex, tejido y pre-recubrimiento unitario de PVC, y polipropileno Action-Bac® con trama tipo linóleo)

1/8 pulg. x 1/8 pulg. x 1/8 pulg.
Muesca cuadrada

12-16 yd²/gal (10 m²- 13.4 m²)/gal (3.8 l)

El cubrimiento puede aumentar o disminuir de acuerdo con la superficie del piso.

Aplicación:

1. Distribuya el revestimiento de piso de acuerdo con las instalaciones del fabricante.
2. Aplique el adhesivo uniformemente en el piso limpio usando el tamaño de palustre recomendado.
3. Se pueden desarrollar "adherencias" antes de bajar la alfombra o el revestimiento de piso al adhesivo. Para determinar si se han desarrollado "adherencias", coloque una pieza sobrante de material en el adhesivo y hale la pieza. Si aparecen los hilos o "líneas", proceda con el paso 4. Si no aparecen las "líneas" espere 5 minutos y repita este paso.



HOJA DE DATOS TÉCNICOS

2400 Boston Street | Suite 200 | Baltimore, MD | 21224

4. Una vez que se hayan formado las "líneas", coloque el revestimiento sobre el adhesivo. Pase un rodillo de 75 lb (34 kg) en ambas direcciones. Si instala alfombra con respaldo de espuma o esponja, use un tubo de núcleo de cartón para alfombra para alisarla.
5. Si se forman burbujas, inserte un punzón en el centro de la burbuja para permitir que escape el vapor y alísela.
6. Si fuese necesario hacer uniones, siga las instrucciones del fabricante para sellar las uniones y terminar la instalación.
7. No exponga a circulación intensa durante 24 horas.

PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS TÍPICAS

Apariencia/Consistencia	Pasta mediana
Vehículo	Polímero sintético
Volátil	Alcoholes de Lactol
Olor	Leve
Sólidos:	77% por peso
Peso/galón:	10.5 libras (4.7 kg)
Estabilidad a la congelación/descongelación	Supera al menos 5 ciclos
Vida útil en el contenedor	12 meses

LIMPIEZA Y ALMACENAJE

Limpie el exceso de adhesivo húmedo de la superficie y los implementos con alcoholes minerales. El adhesivo seco se deberá cortar o raspar. Lávese las manos con agua tibia y jabón. NO utilice solventes para retirar el producto de la piel. Almacene el envase en un lugar fresco y seco alejado del calor o del frío extremos.

SEGURIDAD

Consulte la etiqueta del producto o la Hoja de datos de seguridad (SDS) para la información sobre salud y seguridad. Usted puede solicitar una Hoja de datos de seguridad llamando al 888-888-DAP-TIPS o visitando nuestro sitio en Internet en dap.com.



HOJA DE DATOS TÉCNICOS

2400 Boston Street | Suite 200 | Baltimore, MD | 21224

GARANTÍA

Garantía limitada

DAP Products Inc. garantiza que cuando se aplica este producto de acuerdo con las instrucciones de nuestra etiqueta, los boletines técnicos y las normas pertinentes de la industria, este no presentará defectos en el material ni en la mano de obra durante 12 meses a partir de la fecha de compra. Si encuentra un defecto en el producto, llame al 1-888-DAP-TIPS para hacer efectivo el cumplimiento de la garantía. Deberá tener su recibo de ventas y el envase del producto a disposición cuando llame.

La **única responsabilidad** de DAP es suministrar el producto nuevo o reembolsar el precio de compra. Esta garantía limitada excluye todas las otras garantías expresas o implícitas, incluyendo las garantías de **comercialización o adecuación para un uso o propósito en particular**. En ningún caso DAP será responsable por **daños incidentales o resultantes**. Algunos estados no permiten limitaciones en cuanto al tiempo de duración de una garantía implícita ni con respecto a las exclusiones o limitaciones de daños incidentales o resultantes, de modo que las limitaciones o exclusiones anteriores puede que no apliquen en su caso. Esta garantía le otorga derechos legales específicos, pero usted puede tener otros derechos que varían de un estado a otro.

IDENTIFICACIÓN DE LA EMPRESA

Fabricante: DAP Products Inc., 2400 Boston Street, Baltimore, Maryland 21224

Información sobre el uso: Llame al **1-888-DAP-TIPS** o visite dap.com y pulse en "Ask the Expert" (Pregúntele al experto)

Información para pedidos: 800-327-3339 u orders@dap.com

Número de fax: 410-558-1068

También, visite el sitio web de DAP en dap.com.